

CREADIODES

Développez votre visibilité

📍 425, Rue de la Loëze
Z.I. SUD
01570 FEILLENS

☎ Tél. +33(0)3 85 40 93 63

✉ creadiodes@creadiodes.fr

www.creadiodes.fr

FACE DIFFUSANTE OU RETROÉCLAIRAGE LETTRE BOITIER



QU'EST-CE QUE LES LETTRES BOITIERS FACE DIFFUSANTE OU RÉTROÉCLAIRAGE ?

La devanture de votre officine est le premier élément de votre identité que verront vos visiteurs. Et comme vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une bonne première impression, autant la soigner !

Dans un environnement commercial où la concurrence visuelle est importante, sachez vous démarquer ! Véritable atout commercial, une devanture attractive, c'est plus de visiteurs qui poussent la porte et – forcément – des ventes boostées !

Quand simplicité peut aussi rimer avec visibilité !

Pas besoin d'en faire des tonnes pour être bien vu ! Robustes avec leurs chants en aluminium laqué, ces lettres boîtiers vous offrent une luminosité parfaite et uniforme, avec leurs LEDs en intérieur pour une diffusion parfaite de la lumière par la face ou le dos.

Transformez votre devanture en véritable repère visuel pour les passants et augmentez la fréquentation de votre officine !

Cerise sur le gâteau, avec leur durée de vie XXL et leur faible consommation d'énergie, nos produits vous permettront également de faire un peu de bien à la planète – et beaucoup à votre portefeuille !

QUELQUES CHIFFRES

100%

FABRICATION
FRANÇAISE

80%

ÉCOLOGIQUE
& RECYCLABLE

+100

POLICES
DISPONIBLES

IP53

EST
L'INDICE DE
PROTECTION

100%

DE L'HOMOGÉNÉITÉ
DE LA DIFFUSION
DE LA LUMIÈRE

↘

BAISSE DE LA
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE



LES FONCTIONNALITÉS DE LA FACE DIFFUSANTE OU DU RÉTROÉCLAIRAGE

Éclairage : par face diffusante ou par rétroéclairage.

Animation : fixe

+ D'INFOS SUR WWW.CREADIODES.FR

LES BOITIERS FACE DIFFUSANTE OU RÉTROÉCLAIRAGE

Lettre démontable

Boîtier face diffusante : chant en aluminium, épaisseur 50 mm, selon gamme RAL et face en PMMA spécial LEDs. Face avant lumineuse, aucune zone d'ombre sur la face.

Boîtier rétroéclairage : chant en aluminium, épaisseur 30 mm et face en aluminium composite selon gamme RAL, fond en PMMA spécial LEDs. Fond lumineux. Halo lumineux uniforme et sans effet « point » sur le support.

Norme IP : IP 53

Fixation : par picots ou entretoises

Alimentation : 12 VDC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE LA FACE DIFFUSANTE OU DU RÉTROÉCLAIRAGE

SMD

Grand angle : 160°

Durée de vie : 50.000 heures*

LES OPTIONS DE LA FACE DIFFUSANTE OU DU RÉTROÉCLAIRAGE

Animation : clignotante

Contrôle de luminosité automatique

Télécommande : fixe + animée

Interrupteur crépusculaire

*La durée de vie des composants dépend de l'exposition à la chaleur et au soleil.

- Nous préconisons un usage concentré sur le lever et le coucher du soleil.
- Nous conseillons vivement l'installation d'horloges ou d'interrupteurs crépusculaires.
- Éviter l'allumage en pleine journée est essentiel pour la durabilité des leds et s'inscrit dans une démarche éco-responsable.

FACE DIFFUSANTE OU RÉTROÉCLAIRAGE

Taille (mm)	Consommation (watt) Maxi	Luminance (Cd/m ²) Maxi	Efficacité (Lm/w par face)
100	3,6	12200	65
200	4	11100	65
300	5	9600	65
400	5,75	8700	65
500	6	6960	65
600	10,8	5800	65
700	12	4971	65
800	13	4350	65
900	15	3848	65