

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## FACE DIFFUSANTE OU RETROÉCLAIRAGE LETTRE BOITIER



### QU'EST-CE QUE LES LETTRES BOITIERS FACE DIFFUSANTE OU RÉTROÉCLAIRAGE ?

La devanture de votre officine est le premier élément de votre identité que verront vos visiteurs. Et comme vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une bonne première impression, autant la soigner !

Dans un environnement commercial où la concurrence visuelle est importante, sachez vous démarquer ! Véritable atout commercial, une devanture attractive, c'est plus de visiteurs qui poussent la porte et – forcément – des ventes boostées !

Quand simplicité peut aussi rimer avec visibilité !

Pas besoin d'en faire des tonnes pour être bien vu ! Robustes avec leurs chants en aluminium laqué, ces lettres boîtiers vous offrent une luminosité parfaite et uniforme, avec leurs LEDs en intérieur pour une diffusion parfaite de la lumière par la face ou le dos.

Transformez votre devanture en véritable repère visuel pour les passants et augmentez la fréquentation de votre officine !

Cerise sur le gâteau, avec leur durée de vie XXL et leur faible consommation d'énergie, nos produits vous permettront également de faire un peu de bien à la planète – et beaucoup à votre portefeuille !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

80%

ÉCOLOGIQUE  
& RECYCLABLE

+100

POLICES  
DISPONIBLES

IP65

EST  
L'INDICE DE  
PROTECTION

100%

DE L'HOMOGÉNITÉ  
DE LA DIFFUSION  
DE LA LUMIÈRE



BAISSE DE LA  
CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA FACE DIFFUSANTE OU DU RÉTROÉCLAIRAGE

**Éclairage** : par face diffusante ou par rétroéclairage.

**Animation** : fixe

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LES BOITIERS FACE DIFFUSANTE OU RÉTROÉCLAIRAGE

**Boîtier face diffusante** : chant en aluminium, épaisseur 60 mm, selon gamme RAL et face en PMMA spécial LEDs. Face avant lumineuse, aucune zone d'ombre sur la face.

**Boîtier rétroéclairage** : chant en aluminium, épaisseur 30 mm et face en aluminium composite selon gamme RAL, fond en PMMA spécial LEDs. Fond lumineux. Halo lumineux uniforme et sans effet « point » sur le support.

**Norme IP** : IP 65

**Fixation** : par picots ou entretoises

**Alimentation** : 12 VDC

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE LA FACE DIFFUSANTE OU DU RÉTROÉCLAIRAGE

**SMD**

**Grand angle**

**Durée de vie** : 50.000 heures

## LES OPTIONS DE LA FACE DIFFUSANTE OU DU RÉTROÉCLAIRAGE

**Animation** : clignotante, pilotage par télécommande infrarouge

**Contrôle de luminosité automatique**

**Télécommande** : fixe + animée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### FACE DIFFUSANTE OU RÉTROÉCLAIRAGE

Taille (mm)	Consommation (watt) Maxi	Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi	Efficacité (Lm/w par face)
100	2,5	12200	65
200	4,5	11100	65
300	8	9600	65
400	9	8700	65
500	20	6960	65
600	26	5800	65
700	30	4971	65
800	34	4350	65
900	39	3848	65