

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## LED APPARENTE LETTRE BOITIER



### QU'EST-CE QUE LES LETTRES BOITIERS LED APPARENTE ?

La devanture de votre officine est le premier élément de votre identité que verront vos visiteurs. Et comme vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une bonne première impression, autant la soigner !

Dans un environnement commercial où la concurrence visuelle est importante, sachez vous démarquer ! Véritable atout commercial, une devanture attractive, c'est plus de visiteurs qui poussent la porte et – forcément – des ventes boostées !

Toute la puissance de la LED pour être vu de jour comme de nuit !

Devenez inratable !

Avec ses LEDs apparentes déclinables en simple, double ou triple trait, vous bénéficierez grâce à ce lettrage d'une intensité lumineuse maximale !

Visibilité garantie - même en plein soleil !

Transformez votre devanture en véritable repère visuel pour les passants et augmentez la fréquentation de votre officine !

Cerise sur le gâteau, avec leur durée de vie XXL et leur faible consommation d'énergie, nos produits vous permettront également de faire un peu de bien à la planète – et beaucoup à votre portefeuille !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

100.000  
HEURES

EST LA DUREE DE  
VIE MOYENNE DE  
NOS LEDs

80%

ÉCOLOGIQUE  
& RECYCLABLE

160°

EST L'ANGLE  
DE VISIBILITE

IP67

EST L'INDICE DE  
PROTECTION

+100

POLICES  
DISPONIBLES



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA LED APPARENTE

Nombre de lignes : simple, double ou triple trait

Animation : fixe

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE BOITIER LED APPARENTE

Boîtier : chant en aluminium, épaisseur 30 mm et face en aluminium composite. Face avant lumineuse.

Norme IP : IP 67

Couleur : selon gamme RAL

Fixation : par picots ou entretoises

Alimentation : 12 VDC

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE LA LED APPARENTE

5 mm rond

22.000 mcd

Grand angle

Durée de vie : 100.000 heures

## LES OPTIONS DE LA LED APPARENTE

Couleur de la LED

Animation : clignotante, pilotage par télécommande infrarouge

Contrôle de luminosité automatique

Télécommande : fixe + animée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LED APPARENTE

Taille (mm)	Nombre de lignes	Consommation (watt) Maxi	Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi	Efficacité (Lm/w par face)	Nombre de LEDs approximatif
200	ST	3	9000	60	30
	DT	5	17400	60	58
	TT	7	26400	60	88
300	ST	4	6000	60	45
	DT	7	11600	60	87
	TT	11	17600	60	132
400	DT	9	8700	60	116
	TT	14	13200	60	176
500	DT	12	6960	60	145
	TT	18	10560	60	220
600	DT	14	5800	60	174
	TT	21	8800	60	265
700	DT	16	4971	60	203
	TT	25	7542	60	308
800	DT	19	4350	60	232
	TT	28	6600	60	352
900	DT	21	3920	60	265
	TT	30	5700	60	397